



黏得住

Model : MS-R301




三合一
黏接 填縫 接合




五金 · 裝潢 · DIY

•VOC free
•non-toxic
•environment-Friendly product
安全 / 環保 / 無汙染

居家裝潢/修繕



門框 · 窗台




天花板




衛浴 · 鏡子




各類板材、
石材、磁磚




金屬板



木地板修復







止滑板
踢腳板



可濕面接著

車體製造/維修



滿鋪法



部份條狀打膠 + 靜音墊



銳德克國際有限公司 RETEK INTERNATIONAL EQUIPMENT CO.,LTD

Retek For Precious Life

TEL : 886-2-8919-3236 FAX : 886-2-8911-1553 統編 : 54275574
www.retekinternational.com 台灣新北市新店區中興路 2 段 186 號 3F

產品性能	廣泛用途	
• 易施工	居家	• 門框、窗台填縫
• 有彈性	裝潢	• 天花板填縫
• 無汙染	/	• 衛浴填縫、鏡子接著
• 防水性佳	修繕	• 各類板材接著
• 黏接用途廣泛	車體	A. 車體板、填縫接著
• 可上油漆塗料	製造	B. 密封、防水
• 傑出的抗收縮性		C. 頂棚接著、防水、填縫
• 耐 UV，耐候性佳	/	D. 地板接著、填縫
• 耐熱性，耐寒性佳	維修	E. 高溫風管用

產品特徵

- 21 世紀無毒環境要求(無甲醛、不含鄰苯二甲酸酯增塑劑、符合 REACH 規範)
- 對金屬不腐蝕，接著力佳，包含對大部份塑膠(不含 PE、PP)及各式建材
- 耐溫及柔軟性佳，對機械及熱衝擊提供良好的保護(-40°C to 100°C)
- 耐候、耐臭氧、耐化學性、可上漆，無溶劑，填縫後不收縮
- 常溫濕氣硬化，硬化後防水性佳，以齒狀刮刀施工性佳
- 符合 HF(無鹵)及 ROHS 測試規範，優良介電性能及電器絕緣性
- 各式汽動車輛、軌道車輛之結構接著
- 各式招牌、標示牌的結構接著
- 應用於工業、建築各種彈性結構組裝黏接
- 不須加底塗劑(primer)即可對硬質的 PVC、FRP、PC、尼龍、木、各類金屬、石材、玻璃、陶瓷、各種車裝材質有良好的接著效果